

Fornitura e posa in opera di pavimento sportivo in legno tipo “COMPACT 6 PLUS” di Dalla Riva Sportfloors, in Rovere, omologato FIBA “Partner” livello 1, certificato EN 14904 classe minima A4.

IMPORTANTE PRESENTAZIONE DEL CAMPIONE DI PAVIMENTO IN LEGNO:

L'operatore economico offerente dovrà presentare A PENA DI ESCLUSIONE entro e non oltre il termine previsto per la presentazione delle offerte un campione dell'intero pacchetto (foglio di polietilene, materassino, travetti in multistrato, parquet), offerto in sede di gara.

Per essere considerato idoneo alla posa in opera del pavimento sportivo, il massetto deve possedere un grado di umidità non superiore al 5-10 % e risultare planare, perfettamente a livello, rientrando nelle seguenti tolleranze:

distanza fra i rilievi in ml 1	tolleranza in mm 3
distanza fra i rilievi in ml 4	tolleranza in mm 9
distanza fra i rilievi in ml 10	tolleranza in mm 12
distanza fra i rilievi in ml 15	tolleranza in mm 15

Sul massetto sopra descritto, realizzazione di una barriera al vapore mediante la stesura di un foglio di polietilene dello spessore di 0,15 mm sormontato per 30 cm nelle giunzioni e rivoltato sui bordi.

Sottostruttura elastica

Installazione di travetti in multistrato fenolico di conifera di spessore 12 mm, posati ad interasse di 275 mm.

Sulla superficie inferiore delle stesse, è in precedenza applicato uno speciale materassino elastico, certificato “Plastica seconda vita” ad alta conduttività, avente le stesse dimensioni delle tavole e spessore di 10 mm in grado di garantire alla pavimentazione le caratteristiche sia di sicurezza, sia sportive.

Alla scadenza della gara, pena esclusione dovranno essere fornite tutte le certificazioni ed attestazioni/omologazioni non inferiori ai valori minimi richiesti (documentazioni da produrre integralmente, in tutte le pagine numerate):

- FIBA “Partner” livello 1
- EN 13501 classe minima Cfl-s1 pena esclusione
- EN 14904 classe minima A4 pena esclusione
- Assorbimento allo shock EN 14808 pena esclusione non inferiore al 62%
- Deformazione verticale EN14809 pena esclusione non inferiore a 3,0 mm
- Rimbazzo verticale della palla EN12235 pena esclusione non inferiore al 95%
- Resistenza allo scivolamento EN 13036-4 pena esclusione non inferiore a 80
- Resistenza all'usura EN 5470-1 pena esclusione non superiore a 46mg
- Resistenza all'impatto EN1517 pena esclusione non superiore a 0,2 mm
- Riflessione della luce EN 2813 pena esclusione non superiore a 34 GU
- Resistenza carico rotante 1500 Newton EN 1569 valore massimo consentito 0,2 con nessuna degradazione ammessa
- Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria indicante prodotti per pulizia e metodo d'impiego con allegata scheda tecnica degli agenti chimici che possono provocare danni al parquet. Norma EN 13422
- CAM: documentazione comprovante il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) del parquet
- Materassino elastico certificato “plastica seconda vita”
- Azienda certificata FSC
- Prodotto marchiato CE pena esclusione
- Scheda di manutenzione ed uso
- Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria indicante prodotti per pulizia e metodo d'impiego con allegata scheda tecnica degli agenti chimici che possono provocare danni al parquet. Norma EN 13422
- Regolamento UE n. 305/2011 DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
- Polizza RC prodotti (massimale € 3.000.000,00)

Pavimentazione sportiva

E' realizzata impiegando un pavimento prefabbricato e preverniciato fornito in tavole nate per l'utilizzo sportivo e per questo di spessore non inferiore a 21 mm, fissate alla sottostruttura Dalla Riva. Lo strato di usura del pavimento deve essere assolutamente insensibile all'umidità e alle differenze di temperatura. Le tavole di pavimento sportivo sono composte da una struttura a tre strati ortogonali con incastri formati da linguette e scanalature (maschio e femmina) sia sui lati, sia sulle testate, in modo da permettere un perfetto assemblaggio. Strato di calpestio per palestre in rovere dello spessore di 5,5 mm nominali, verniciato con minimo 6 mani a base acquosa ad alta resistenza e conforme alla normativa. Non sono prese in considerazione e vengono escluse altre essenze come faggio o frassino Non vengono prese in considerazione pavimentazione in massello.

La pavimentazione sportiva in legno dovrà essere certificata FIBA LIVELLO 1 in classe A4 (sono escluse le classi inferiori tipo A3)

Sarà necessario tenere conto di uno spazio perimetrale adeguato alla dilatazione del pavimento.

Spessore pavimento finito: 43 mm



Compact 6 Plus

