

# Fornitura e posa pavimento sportivo smontabile elasticizzato modello “PORTABLE CUP” di Dalla Riva Sportfloors, certificato EN14904 in A4

Per essere considerato idoneo alla posa in opera del pavimento sportivo, il massetto deve possedere un grado di umidità non superiore al 5-10 % e risultare perfettamente planare e a livello, rientrando nelle seguenti tolleranze:

distanza fra i rilievi in ml	1	tolleranza in mm	3
distanza fra i rilievi in ml	4	tolleranza in mm	9
distanza fra i rilievi in ml	10	tolleranza in mm	12
distanza fra i rilievi in ml	15	tolleranza in mm	15

## Descrizione pavimento:

La pavimentazione di alto valore estetico possiede caratteristiche tecniche tali da consentirne un utilizzo sportivo. La finitura di colore chiarissimo mette in risalto le diverse segnaletiche in special modo adatte alle riprese televisive. I pannelli sono in betulla oppure okumé di spessore 21 mm e sono dotati di incastri per un perfetto accostamento e trattati con 5 mani di vernice.

Anche il retro è verniciato con nr. 3 mani di vernice per il perfetto bilanciamento del pannello stesso.

- I pannelli che compongono il pavimento sono dotati di incastri maschio e femmina per un perfetto assemblaggio.
- La connessione tra i pannelli avviene con un sistema formato da n.3 clips in metallo, 2 sul lato lungo e uno di testa.
- L'aggancio con il pannello avviene con n.3 agganci in teflon, sempre due sul lato lungo e uno di testa.

Grazie al materassino in agglomerato di poliuretano il rimbalzo palla risulta uniforme in qualsiasi punto dato che tutti i suoi componenti sono perfettamente calibrati ed omogenei e l'elasticità costante per gli atleti previene infortuni e stiramenti causati da superfici non elasticizzate

Alla scadenza della gara, pena esclusione dovranno essere fornite tutte le certificazioni ed attestazioni/omologazioni non inferiori ai valori minimi richiesti (documentazioni da produrre integralmente, in tutte le pagine numerate):

- PRODOTTO CERTIFICATO FIBA LIVELLO 1
- EN 14904 superfici aree sportive test eseguito su pavimento e sottostruttura in A4 (intero pacchetto)
- Azienda certificata FSC
- POLIZZA RC PRODOTTI (MASSIMALE € 3.000.000,00)

## Posa in opera:

La posa viene effettuata a pannelli perfettamente uniti tra loro anche per favorire l'ottimale distribuzione dei carichi fissi o ruotanti che graveranno sul pavimento.

I vantaggi di tale sistema sono:

- Elasticità e rimbalzo costante.
- Lo strato elastico sarà posato separatamente.
- L'ampia superficie dei moduli consente una posa semplice e rapida.
- Peso ridotto dei moduli rende la posa estremamente semplice e realizzabile da due montatori.
- La resistenza allo sporco e facile pulizia dopo gli utilizzi.

Sono escluse le classi inferiori tipo A3

**Spessore totale: 40,00 mm**

Dimensione pannelli mm 2.490,00 x 605,00

# PORTABLE CUP

